



TUF-Ersatzwerkzeug

Setzen Sie den Snake-Eye-Bit wie abgebildet in das Werkzeug ein.

Zusätzliche Hinweise

- Um die TUF-Ersatzkassette richtig einzusetzen, richten Sie die "quadratischen" und "runden" seitlichen Fixierungsmerkmale auf die entsprechenden Merkmale im blauen Gehäuse aus.
- In ein blaues Gehäuse darf nur eine schwarze TUF-Kassette eingesetzt werden.
- TUF-Ersatzwerkzeuge können separat bestellt werden.

<http://www.oelectrics.co.uk/tuf-replace>



1. Verwenden Sie das Werkzeug, um die beiden "Snake-Eye"-Schrauben zu lösen.

2. Nehmen Sie die TUF-Blende ab.

3. Setzen Sie den zweiten Teil des TUF-Ersatzwerkzeugs ein, bis ein Klick zu hören ist (4 Clips rasten in der TUF-Patrone ein)

4. Ziehen Sie die TUF-Kassette aus dem Gerät heraus



5. Setzen Sie die neue TUF-Kassette ein und achten Sie dabei auf die Ausrichtung der Patrone im blauen Gehäuse.

6. Kassette eindrücken, bis ein Klicken zu hören ist

7. Bringen Sie die TUF-Blende wieder in Position

8. Schrauben Sie die beiden "Snake-Eye"-Schrauben mit dem TUF-Ersatzwerkzeug und dem "Snake-Eye"-Bit wieder an ihren Platz. NICHT ZU FEST ANZIEHEN. NUR BIS ZUM ANSCHLAG ANZIEHEN. VERWENDEN SIE KEINE ELEKTROWERKZEUGE.



Queries / Questions / Fragen:
+49 (0)2261 958 3001



VORSICHT! Ziehen Sie die "Snake-Eye"-Schrauben nicht zu fest an. Nur so fest anziehen, dass sie sicher sind. Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge.